

ATHENSFLEX

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016



Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ

ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ.13674

ΤΗΛ:210-2446323 FAX:210-2446324

www.athensflex.gr info@athensflex.gr

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

KR 1100



TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα



πιστόλι με προέκταση
προέκταση με μπέκ ρυθμιζόμενο
προέκταση με μπέκ Rotopower
δοχείο αφρού
σωλήνας 5m
σύνδεσμος νερού
φίλτρο νερού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ									€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	kg	(LxWxH)cm	
COM90540001	KR 1100		1	230	50	120	360	1,6	10	82x28x26	

KL 1400-1600 GOLD
KL 1680 GOLD PLUS



MTP KLR Gold



MTP KLR

EASY-START
TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα



extra plus

πιστόλι με προέκταση
προέκταση με ρυθμιζόμενο μπέκ
ροτορικό μπέκ
δοχείο αφρού
σωλήνας 8m
1/4-R1
βούρτσα καθαρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ									€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	kg	(LxWxH)cm	
COM90460004	KL 1400 Extra	KLR	1	230	50	140	410	2,0	13	82x30,8x31	
COM90460064	KL1600 Gold Extra	KLR	1	230	50	150	480	2,3	13	82x30,8x31	
COM90460500	KL 1680 Gold Plus	KLR	1	230	50	150	480	2,3	13	82x30,8x31	

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

KT 1750 GOLD
KT 1900 GOLDEASY-START
TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα

Αναρρόφηση απορρυπαντικού
στη χαμηλή πίεση από εσωτερική
δεξαμενήΑντλία με μπουτζίνη κεφαλής
σε όλα τα μοντέλα

classic extra



πιστόλι με προέκταση

προέκταση με μπέκ
ρυθμιζόμενοσωλήνας
8mπροέκταση με
μπέκ ροτορικόβούρτσα
καθαρισμούανέμη με σωλήνα
12m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ										€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	kW	l	kg	(LxWxH)cm	
COM90530005	KT 1750 Gold Classic	KTR	1	230	50	150	510	2,4	1	22	40x41x91	
COM90530003	KT 1900 Gold Classic	KTR	1	230	50	160	600	2,9	1	22	40x41x91	
COM90530006	KT 1750 Gold Extra	KTR	1	230	50	150	510	2,4	1	25	40x41x91	
COM90530004	KT 1900 Gold Extra	KTR	1	230	50	160	600	2,9	1	25	40x41x91	

KA 3200-5000

EASY-START (μονοφασικό)
TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα

Ρυθμιζόμενη αναρρόφηση απορρυπαντικού
στη χαμηλή πίεση

Δεξαμενή απορρυπαντικού 3lt

Ενσωματωμένη βαλβίδα εκροής

Όργανο ένδειξης πίεσης



classic excel




πιστόλι με προέκταση

προέκταση με ρυθμιστή για
ρίψη απορρυπαντικού

μπέκ 1/4



σωλήνας 8m

ανέμη με
σωλήνα 15m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ												€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	kW	l	kg	(LxWxH)cm	
COM90370001	KA 3200 M Classic	AXR	1	230	50	150	600	3,0	2,2	2,9	3,0	36	44x42x94	
COM90370005	KA 5000 T Classic	AXR	3	400	50	200	720	5,0	3,7	4,3	3,0	36	44x42x94	
COM90370012	KA 3200 M Excel	AXR	1	230	50	150	600	3,0	2,2	2,9	3,0	36	44x42x94	
COM90370019	KA 5000 T Excel	AXR	3	400	50	200	720	5,0	3,7	4,3	3,0	36	44x42x94	

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

K 250



LW-K



EASY-START (μονοφασικό)
TotalStop

Θερμική προστασία κινητήρα

Ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας

Εύχρηστη αποθήκευση πιστολιού
κ' προεκτάσεων

Στήριγμα για το καλώδιο ρεύματος

Εύκολη συντήρηση με την απλή αφαίρεση
του εμπρός περιβλήματος

Μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση



Αφαιρούμενο δοχείο απορρυπαντικού με ένδειξη στάθμης ορατή από έξω

Ρυθμιζόμενη αναρρόφηση απορρυπαντικού στη χαμηλή πίεση με φίλτρο

Όργανο ένδειξης πίεσης

4-πολικό μοτέρ 1400 στροφές

Ενσωματωμένη βαλβίδα εκροής



classic

extra



πιστόλι



πιστόλι περιστρ.



προέκταση με ρυθμιστή για
ρίψη απορρυπαντικού



μπέκ 1/4



σωλήνας 10m



προέκταση με
ροτορικό μπέκ

ανέμη με σωλήνα
15m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ												€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	kW	l	kg	(LxWxH) cm	
COM90570002	K250 10/150 M Classic	LW-K	1	230	50	150	600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54x44x68	
COM90570010	K250 15/170 T Classic	LW-K	3	400	50	170	900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54x44x68	
COM90570012	K250 11/210 T Classic	LW-K	3	400	50	210	660	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54x44x68	
COM90570001	K250 10/150 M Extra	LW-K	1	230	50	150	600	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54x44x99	
COM90570009	K250 15/170 T Extra	LW-K	3	400	50	170	900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54x44x99	
COM90570011	K250 11/210 T Extra	LW-K	3	400	50	210	660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54x44x99	

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

K 805-807-809 S
K 805-807-809TS



ZW-K



FW2



RW Premium



TotalStop (K 805-807-809-991 TS)
με επιβράδυνση

Βαριά κατασκευή

Με βαμμένο χαλύβδινο κάλυμμα
(K 805-807-809 S)

Με ανοξείδωτο κάλυμμα
(K 805-807-809-991 TS)

Μοτέρ 4 πόλων (1400rpm)
κ' θερμική προστασία

K 991 TS



K805-807
809 S

K805-807-809
991 TS



πιστόλι



πιστόλι
περιστρ.



προέκταση με ρυθμιστή
για ρίψη απορρυπαντικού



μπέκ 1/4



φίλτρο νερού
ορειχάλκινο



σωλήνας 10m



ΚΙΤ εκτίναξης
μόνο για mod.
K991 TS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ											€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	kW	kg	(LxWxH)cm	
COM90244013	K805 S 15/150 T	ZW-K	3	400	50	160	900	5,5	4	4,8	62	90x62x84	
COM90244014	K807 S 15/200 T	ZW-K	3	400	50	210	900	7,5	5,5	6,5	64	90x62x84	
COM90244016	K809 S 21/160 T	FW2	3	400	50	160	1260	7,5	5,5	7	66	90x62x84	
COM90244023	K805 TS 15/160 T	ZW-K	3	400	50	160	900	5,5	4	4,8	63	90x62x84	
COM90244024	K807 TS 15/210 T	FW2	3	400	50	210	900	7,5	5,5	6,5	67	90x62x84	
COM90244025	K809 TS 21/160 T	FW2	3	400	50	160	1260	7,5	5,5	7	67	90x62x84	
COM90244057	K991 TS 21/210 T	RW Premium	3	400	50	210	1260	10	7,4	8,5	89	115X60X88	

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

K 1251-1501 TS



TW 500 Premium



TW Premium



SW / TW Premium

TotalStop (K1251-1501 TS)

Ανθεκτικό πλαίσιο με αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα

K Xtreme



Αυτόματη βαλβίδα εκροής με εξωτερικό by-pass κ' σταδιακή αποκατάσταση πίεσης (K Xtreme)

Πίνακας ελέγχου χαμηλής τάσης (K1251-1501 TS)

Θερμοστατική βαλβίδα υπερθέρμανσης (K Xtreme)

Προστασία κινητήρα με θερμικό ρελέ

Όργανο ένδειξης πίεσης

Μετρητή ωρών λειτουργίας (K Xtreme)

K1251-1501TS

K Xtreme

πιστόλι με ταχ/σμο	πιστόλι inox
διπλή προέκταση inox	προέκταση inox
μπέκ 1/4	μπέκ με ένθετο κεραμικό
φίλτρο νερού	
σωλήνας 10m	σωλήνας 20m

K 1251-1501 TS



κατόπιν παραγγελίας



κατόπιν παραγγελίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ											€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	kW	kg	(LxWxH)cm	
COM90590353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	250	1260	12,0	8,8	10,0	161	90x75x95	
COM90590357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	350	1080	15,0	11,0	12,0	163	90x75x95	
COM90590001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	900	20,0	14,7	15,0	175	100x75x85	
COM90590004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	1080	25,0	18,4	18,5	185	100x75x85	
COM90590014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	1260	30,0	22,1	23,0	200	100x75x85	

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

FDX ELITE 4 wheels



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Αναρρόφηση απορρυπαντικού στη χαμηλή πίεση

Καμία συσκευή ασφαλείας κινητήρα (oil-alert)

Αναρρόφηση νερού από εξωτερική δεξαμενή
(αντλίες αυτόματης αναρρόφησης)
εκτός FDX 10/150

Θερμοστατική βαλβίδα (FDX ELITE)



FDX 2 2 wheels



Βαρέως τύπου στιβαρή κατασκευή

Εύκολη συντήρηση

Μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση

Εύκολο στην επισκευή φίλτρο νερού

Επαγγελματική βαλβίδα εκροής



VRX

BWD-K



BXD

ZWD-K
LWD-K



AXD

ZWD



πιστόλι περιστρ.
(Loncin όχι περιστρ.)



προέκταση με ρυθμιστή
για ρίψη απορρυπαντικού



μπέκ 1/4



σωλήνας 10m
8m για FDX2 12/200 κ'Loncin



δοχείο αφρού μόνο για
Loncin

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ						€
			bar	l/h	CV	kg	(LxWxH)cm	
COM90200502	FDX ELITE 12/170 Honda GX160	AXD	170	720	5,5	38	90x62x84	
COM90200510	FDX ELITE 13/180 Honda GX200	LWD-K	180	780	6,0	42	90x62x84	
COM90200507	FDX ELITE 16/210 Honda GX340	ZWD-K	210	960	11,0	58	90x62x84	
COM90200508	FDX ELITE 16/250 Honda GX390	ZWD	250	960	13,0	58	90x62x84	
COM90200509	FDX ELITE 15/270 Honda GX390	ZWD-K	270	900	13,0	58	90x62x84	
COM90200155	FDX 2 10/150-Loncin G160 F	VRX	150	600	5,0	27	67x55x89	
COM90200160	FDX 2 12/200-Loncin G200 F	BXD	200	720	6,0	30	67x55x89	
COM90200312	FDX 2 12/200-Honda GP200	BXD	200	720	6,0	30	67x55x89	
COM90200306	FDX 2 13/180-Honda GX200	BWD-K	180	780	6,0	35	67x55x89	
COM90200308	FDX 2 16/210-Honda GX340	ZWD-K	210	960	11,0	48	67x55x89	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

FDX PRO
4 wheels
PREMIUMBENZINOKINΗΤΗΡΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Κινητήρας HONDA GX390-GX340(βενζίνης)

Κινητήρας YANMAR L70-L100(πετρελαίου)

Καμία συσκευή ασφαλείας κινητήρα(oil-alert)

Αυτόματη επιβράδυνση των στροφών στη
φάση by-pass(για βενζινοκινητήρες)

Κιβώτιο ταχυτήτων

Ρυθμιζόμενη αναρρόφηση απορρυπαντικού
στη χαμηλή πίεσηFDX 4
4 wheels
PREMIUMΑναρρόφηση νερού από εξωτερική δεξαμενή
(αντλίες αυτόματης αναρρόφησης)

RW



FW2



ZWD-K



πιστόλι περιστρ.



προέκταση διπλή



μπέκ 1/4



σωλήνας 10m



μπρούτζινο φίλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ	    					€
			bar	l/h	CV	kg	(LxWxH)cm	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ								
COM90200114	FDX PRO 15/150-Yanmar L70	ZWD-K	150	900	7,5	60	116x62x71	
COM90200057	FDX 4 16/200-Yanmar L100 με μπαταρία και μίζα	FW2	200	960	11,0	124	89x77x86	
COM90200070	FDX 4 21/160-Yanmar L100 με μπαταρία και μίζα	FW2	160	1260	11,0	124	89x77x86	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ								
COM90200132	FDX PRO 15/270-Honda GX390	RW	270	900	13,0	82	116x62x71	
COM90200144	FDX PRO 15/300-Honda GX390	RW	300	900	13,0	82	116x62x71	
COM90200049	FDX 4 16/200-Honda GX340	FW2	200	960	11,0	72	89x77x86	
COM90200150	FDX 4 18/220 Honda GX390 με μπαταρία και μίζα	RW	220	1080	13,0	82	89x77x86	
COM90200121	FDX 4 16/250-Honda GX390 με μπαταρία και μίζα	RW	250	960	13,0	82	89x77x86	
COM90200152	FDX 4 21/200-Honda GX390 με μπαταρία και μίζα	RW	200	1260	13,0	82	89x77x86	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

FDX Xtreme
4 wheels
PREMIUM
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ



Κινητήρας Honda GX 690 (βενζίνης)

Κινητήρας Kohler 12KD477/2 (πετρελαίου)

Κιβώτιο ταχυτήτων 1560rpm

Ηλεκτρική εκκίνηση

Καμία συσκευή ασφαλείας κινητήρα (oil-alert)

Μετρητής ωρών

Αυτόματη επιβράδυνση των στροφών
στη φάση by-pass

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ανοξείδωτη βαλβίδα σταδιακής αποκατάστασης
πίεσης με **EASY-START**

Θερμοστατική βαλβίδα

Μεγάλο φίλτρο νερού στην είσοδο της ανλίας

Αναρρόφηση νερού από εξωτερική δεξαμενή
(αντλίες αυτόματης αναρρόφησης)

Κατάλληλο για υψηλή επαγγελματική χρήση



κατόπιν παραγγελίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ	    					€
			bar	l/h	CV	kg	(LxWxH)cm	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Honda GX 690)								
COM90580001	FDX Xtreme 15/500	TW Premium 500	500	900	22,0	150	100x82x85	
COM90580003	FDX Xtreme 21/350	TW Premium 500	350	1260	22,0	150	100x82x85	
COM90580005	FDX Xtreme 36/230	TW Premium	230	2160	22,0	150	100x82x85	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Kohler 12KD477/2)								
COM90580007	FDX Xtreme 15/500	TW Premium 500	500	900	22,8	190	100x82x85	
COM90580009	FDX Xtreme 21/350	TW Premium 500	350	1260	22,8	190	100x82x85	
COM90580011	FDX Xtreme 36/230	TW Premium	230	2160	22,8	190	100x82x85	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

KP PRO



LW-K

classic

extra



πιστόλι περιστρ.



προέκταση



μπέκ 1/4

σωλήνας
10mανέμη με
σωλήνα
15m**EASY-START** (μονοφασικό)**TotalStop** (με επιβράδυνση)15lt δεξαμενή καυσίμου με αισθητήρα
στάθμης πετρελαίουΡυθμιζόμενη αναρρόφηση απορρυπαντικού
στη χαμηλή πίεση

Δεξαμενή απορρυπαντικού 3,5lt

Μοτέρ 4-πόλων (1400rpm) με θερμική προστασία

Βαλβίδα ασφαλείας για τη προστασία του λέβητα

Θερμική προστασία του λέβητα

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδειξη καυσίμου

Ένδειξη ελέγχου φάσεων (τριφασικά μοντέλα)

Έλεγχος τάσης (τριφασικά μοντέλα)

Έλεγχος μοτέρ (τριφασικά μοντέλα)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ															€
			Ph	V	Hz	bar	l/h	Hp	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(LxWxH)cm	
COM90610101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	95	94x62x84	
COM90610102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	100	94x62x84	
COM90610103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	100	104x62x84	
COM90610104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	105	104x62x84	

KM CLASSIC



FW2



ZW



πιστόλι περιστρ.



προέκταση



μπέκ 1/4



σωλήνας 10m

EASY-START (μονοφασικό)
TotalStop (με επιβράδυνση)

18lt δεξαμενή καυσίμου με αισθητήρα
στάθμης πετρελαίου

Αναρρόφηση απορρυπαντικού στη χαμηλή πίεση
με ρύθμιση της ποσότητας από εσωτερική δεξαμενή

Δυνατότητα κ' χρησιμοποίηση εξωτερικού δοχείου απορρυπαντικού

Αναρρόφηση νερού από ενσωματωμένη δεξαμενή

Μοτέρ 4-πόλων (1400rpm)

Καθυστερημένη έναρξη του καυστήρα

Επαγγελματική βαλβίδα ασφαλείας

Προστασία του κινητήρα με αμπερομετρικό έλεγχο

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδειξη καυσίμου

Ένδειξη μηχανή σε λειτουργία

Ένδειξη ελέγχου φάσεων



κατόπιν παραγγελίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ	          													€	
			Ph	V	Hz	Bar	l/h	Hp	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg		(LxWxH)cm
COM90600352	KM Classic 5.13 13/180	ZW	3	400	50	180	780	5,5	4,0	4,9	110	18	4,6	3,5	115	95x62x85	
COM90600353	KM Classic 5.15 15/160	ZW	3	400	50	160	900	5,5	4,0	5,0	110	18	5,5	3,5	115	95x62x85	
COM90600355	KM Classic 8.15 15/200	FW2	3	400	50	200	900	7,5	5,5	6,5	110	18	5,7	3,5	128	95x62x85	

KF CLASSIC



RW Premium



TotalStop (με επιβράδυνση)

Δεξαμενή καυσίμου με αισθητήρα στάθμης πετρελαίου

Ρυθμιζόμενη υψηλής τάσης αναρρόφηση απορρυπαντικού

Αναρρόφηση νερού από ενσωματωμένο δοχείο

Μοτέρ 4-πόλων (1400rpm)

Επαγγελματική βαλβίδα εκτόνωσης

Βαλβίδα ασφαλείας

Θερμική προστασία λέβητα

Καθυστερημένη έναρξη του καυστήρα

Πίνακας ελέγχου χαμηλής τάσης

Προστασία του μοτέρ με θερμικό ρελέ

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένδειξη καυσίμου

Ένδειξη μηχανής σε λειτουργία



πιστόλι περιστρ.



προέκταση



μπέκ 1/4



σωλήνας 10m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΛΙΑ															€
			Ph	V	Hz	Bar	l/h	Hp	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(LxWxH)cm	
COM90510308	KF Classic 8.15	RW Premium	3	400	50	200	900	8,0	5,9	7,0	110	19	6,4	16	152	132x82x96	
COM90510306	KF Classic 9.18	RW Premium	3	400	50	200	1080	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132x82x96	
COM90510951	KF Classic 10.18	RW Premium	3	400	50	220	1080	10,0	7,3	9,8	110	19	8,0	16	165	132x82x96	
COM90510952	KF Classic 10.21	RW Premium	3	400	50	210	1260	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132x82x96	